

● ハンドピース【US21】



振動子	ランジュバン型
振動数	25±5kHz
最大振幅	45ミクロン
重量	215g

● パワーパック【P30】



入力電圧	AC100～AC240V (50/60Hz)
消費電力	40W max.
出力	27W max. (STROKE CONTROL パワーモード ON時) 18W max. (STROKE CONTROL パワーモード OFF時) 18W max. (VOLTAGE CONTROL)
追従共振周波数	20k～32kHz
出力調整	連続可変
重量	約1.3kg

付属品

- ラパークレイドル1個【RM11】



注意 パワーパック用電源コードは別売です。

● 電源コード (全長:2m)

【CA10】

入力電圧100V用
電源コード



【CA11】

入力電圧115V用
電源コード



【CA12】

入力電圧230V用
電源コード



● オプション

【FS201】

フットスイッチ (ON/OFFタイプ)
踏んでいる間のみONになります。



※踏み加減で出力の調整ができるバリアブルフットスイッチもございます。
詳しくは弊社までお問い合わせください。

【CB311】

延長コード (全長:3m)

ポリターパワーパックの超音波出力端子とケーブルコード
(CC811)の間に接続して使用する直線延長コードです。



ミニター株式会社

本社 〒130-0026 東京都墨田区両国1-16-3 TEL.03(3633)7181 FAX.03(3633)7186
大阪営業所 〒550-0013 大阪市西区新町2-4-2 TEL.06(6531)5300 FAX.06(6531)5417
名古屋営業所 〒460-0022 名古屋市中区金山1-9-15 TEL.052(331)5222 FAX.052(331)5223
岐阜工場 〒509-0249 岐阜県可児市姫ヶ丘4-10 TEL.0574(63)5671 FAX.0574(63)5675

● ご用命は

2017.11.10

POLYTOR™



さらなる精度
さらなるパワー
High-Precision High-Power

NEW //

ポリター ハンドピース

US21

ポリター パワーパック

P30

POLYTOR™

ポリター ハンドピース

US21

ポリター パワーパック

P30

2モード 切替

用途に応じて
駆動方法を切り替える
ことができます。

● STROKE CONTROL

負荷に対して振幅量を維持することにより、力強く素早い
研磨が可能です。高出力で粘り強いため負荷のかかりやす
い作業に向いています。

● VOLTAGE CONTROL

負荷に応じて振幅量が変化することにより、技巧的な精密
研磨が可能です。予期せぬ削り過ぎを防ぐため軽負荷の
微細な作業に向いています。

パワー モード搭載

従来より最大駆動電圧が上がり力強さがアップ。
負荷の大きい作業で効果を発揮します。

※STROKE CONTROL時のみ使用可能

LED 表示

- ハンドピースの振動周波数をデジタル表示します。
また異常時はエラーコードを表示します。
- ハンドピースの振幅量をレベルメーターで表示します。

自動追尾 機能搭載

センタンツール®によって
異なる共振周波数を素早くキャッチ、
最良の周波数が得られます。



パワー領域 拡大

従来より駆動電圧の調整幅を
拡大することで、
更なる微細な研磨から
粗加工まで対応可能になりました。

ワールド ワイド対応

従来は入力電圧ごとに機種が異なりましたが、
ワールドワイド入力電圧に対応になり、
1機種に統一しました。

※パワーバック用電源コードは別売です。

手元 スイッチ

手元スイッチは
ハンドピースの中ほどにあり、
片手での操作が可能です。



用途

- 放電加工後の硬化層除去から鏡面研磨
- 各種金型の機械加工面の精密研磨
- リブ・スリット・異形穴などの研磨
- 立ち上がり部分の微細なエッジの精密研磨
- 金属・非金属の研磨及びバリ取り
- セラミックスの研磨及び面取り
- プリント基板のパターンカット
- 彫刻・宝飾品の加工